



**North American**  
**ADHESIVES®**

# Cove Bond™

## Adhesivo para zócalos



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

*Cove Bond* es un adhesivo para zócalos, de calidad comercial con una base acrílica y color transparente que no se mancha. *Cove Bond* ofrece una unión superior y resistencia a impacto para zócalos de caucho, vinilo y alfombra. Mayor agarre y fuerza estando húmedo, manteniendo bien envueltas las esquinas. *Cove Bond* también se puede usar para instalar múltiples tipos de alfombra en aplicaciones verticales o de muros.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Agarre rápido y temprano para sostener la base en su lugar
- Color claro que no se mancha
- Unión resistente al impacto
- Lista para usar, no requiere mezcla

### USOS

- Para usos residenciales y comerciales
- Para la instalación de zócalos (vinilo, caucho y alfombra) y paneles de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP)
- Para espacios interiores comerciales tráfico liviano (áreas generales de oficina y pequeñas tiendas minoristas)
- Para espacios comerciales interiores (edificios de oficinas, restaurantes y cafeterías)
- Para espacios comerciales interiores de tráfico pesado (centros de convenciones, aeropuertos, centros comerciales, supermercados y tiendas por departamentos)
- Para espacios interiores institucionales (hospitales, escuelas, universidades, bibliotecas y edificios gubernamentales)

### REQUISITOS DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, estar secos, sólidos y estables. El sustrato debe estar limpio y libre de polvo, suciedad, aceite, grasa, pintura, agentes de curado, selladores de concreto, capas finales mal adheridas, partículas sueltas, residuos de adhesivos viejos y cualquier otra sustancia o condición que puede impedir o reducir la adherencia. Todas las superficies deben estar niveladas, planas y lisas. Los muros de mampostería y concreto deben estar libres de presión hidrostática y problemas de humedad. Use un higrómetro de calidad para verificar los niveles de humedad. Para conocer las recomendaciones de instalación en relación con sustratos y condiciones no listados, consulte con los Servicios técnicos.

### SUSTRATOS APROPIADOS

- Tableros de yeso con el papel intacto
- Residuo de pintura a base de agua sobre paneles de yeso
- Compuestos de parcheo para muros a base de yeso o a base de cemento que sean duros, duraderos, estén bien adheridos y completamente curados
- Madera contrachapada para exteriores, Grupo 1, tipo CC
- Otros contrapisos de madera aprobados (según recomendaciones del fabricante)
- Mampostería lisa y muros de concreto completamente curados

Para conocer las recomendaciones de instalación en relación con sustratos y condiciones no listados, consulte con los Servicios técnicos.

### LIMITACIONES

- Sólo para uso en instalaciones interiores
- No lo instale sobre sustratos que contengan asbestos.
- No lo instale sobre pinturas no porosas, papel de colgadura, revestimientos de vinilo para muros, laminados, losetas de cerámica, metal o materiales similares no porosos.

# Cove Bond™

- No lo instale en áreas no recomendadas por el fabricante del zócalo.
- No se recomienda para caucho vulcanizado o base de cornisa sin PVC

## MEZCLA

Para una manipulación segura, consulte la Ficha de seguridad.

- Listo para usar; no requiere mezcla.

## APLICACIÓN

### Como adhesivo para zócalo (caucho, vinilo y alfombra)

#### Método de aplicación con llana

1. Lea bien todas las instrucciones de instalación antes de proceder con la instalación.
2. Elija la llana dentada apropiada (consulte el cuadro de "Cobertura aproximada").
3. Esparza el adhesivo de manera uniforme sobre la superficie del muro, manteniendo la llana en un ángulo de 45 grados con relación al sustrato. O, esparza el adhesivo de manera uniforme sobre el respaldo del zócalo, manteniendo la llana en un ángulo de 45 grados con relación al respaldo de la base.
4. Instale el zócalo sobre el adhesivo mientras está fresco.
5. Para el tiempo de instalación y de secado, consulte la tabla "Características del producto".
6. Instale la base de cornisa siguiendo las instrucciones del fabricante.
7. Presione toda la superficie usando un rodillo pequeño. Siempre pase el rodillo hacia la última pieza de la base que se instaló.

#### Método de aplicación con cartucho

1. Lea bien todas las instrucciones de instalación antes de proceder con la instalación.
2. *Cove Bond* se puede aplicar al respaldo de la base o directamente sobre el muro.
3. Aplique el adhesivo de manera uniforme usando una boquilla.
4. Instale el zócalo sobre el adhesivo mientras está fresco.
5. Para el tiempo de instalación y de secado, consulte la tabla "Características del producto".
6. Instale la base de cornisa siguiendo las instrucciones del fabricante.
7. Presione toda la superficie usando un rodillo pequeño. Siempre pase el rodillo hacia la última pieza de la base que se instaló.

### Como adhesivo para paneles FRP

1. Lea bien todas las instrucciones de instalación antes de proceder con la instalación.
2. Elija la llana dentada apropiada (consulte el cuadro de "Cobertura aproximada").
3. Los respaldos de algunos productos pueden requerir limpieza, lijado o "desbastar" para mejorar la unión mecánica. Realice una prueba de unión antes de la aplicación.
4. Mida y ajuste primero los paneles FRP al muro antes de aplicar el adhesivo.
5. Asegúrese de que la superficie del muro esté limpia y libre de polvo y de sustancias que impidan la unión antes de aplicar el adhesivo.
6. Las placas de yeso no recubiertas y otras superficies porosas deberán imprimarse con una capa delgada de adhesivo.
7. Esparza el adhesivo de manera uniforme sobre la superficie del muro, manteniendo la llana en un ángulo de 45 grados con relación al sustrato.
8. Dependiendo de la temperatura, la humedad y la porosidad de la superficie, espere de 5 a 20 minutos antes de fijar el panel al sustrato.
9. Para el tiempo de instalación y de secado, consulte la tabla "Características del producto".
10. Instale el panel FRP siguiendo las instrucciones del fabricante.
11. Pase un rodillo manual con extensión de trabajo pesado sobre toda la superficie para extraer el aire y asegurar un agarre adecuado. Presione firmemente con el rodillo, trabajando desde el centro hacia los bordes externos.
12. Puede ser necesario usar refuerzos temporales si los paneles de muro no son rectos.

## LIMPIEZA

- Mientras el adhesivo aún está fresco o húmedo, use agua para limpiar rápidamente cualquier mancha en la superficie del material de piso instalado. Limpie las herramientas con agua mientras el adhesivo aún está fresco o húmedo.
- Utilice aguarrás cuando el adhesivo haya secado. Tenga cuidado con el aguarrás, el cual puede ser perjudicial para algunos materiales.

## PROTECCIÓN

- Proteja los envases contra el congelamiento durante su transporte y almacenamiento. Proporcione almacenamiento climatizado en el sitio y entregue todos los materiales al menos 24 horas antes de comenzar el trabajo.



# Cove Bond™

Características del producto	
Color	Beige
Presentación	Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.) Cubo: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) Cartucho: 849 mL (28,7 onzas de EE.UU.)
Emisiones COV (Norma #1168 del SCAQMD de California)	< 40 g por L
COVs (Sección 01350 del CDPH de California)	Aprobado
Conservación	2 años almacenado en su envase original sin abrir, a 23°C (73°F)
Tiempo de instalación para zócalo (caucho, vinilo y alfombra) <sup>†</sup>	De 10 a 25 minutos
Tiempo de secado para zócalo (caucho, vinilo y alfombra) <sup>††</sup>	0 minutos
Tipo de polímero	Base acrílica
Porcentaje de sólidos	De 45% a 65%
pH	De 8 a 10
Capacidad de aplicación con llana	Liviano, fácil
Densidad	1,3 g por mL (±0.1); 10,8 libras por galón de EE.UU. (±0.8)
Consistencia	Mantecosa
Condiciones de almacenamiento	Entre 4°C y 38°C (40°F y 100°F).
Punto de ignición (etiqueta)	> 100°C (212°F)

<sup>†</sup> El tiempo de instalación es el espacio de tiempo para que el adhesivo acepte la instalación de pisos.

<sup>††</sup> El tiempo de secado es el tiempo de espera necesario antes de la instalación de pisos.

Nota: Los tiempos de secado y de instalación pueden variar dependiendo de la temperatura, la humedad, la porosidad del sustrato, el tamaño de la llana y las condiciones del lugar de trabajo.

Cobertura aproximada*		
Zócalo (Aplicación con llana)		
Ancho de zócalo	Llana típica	Cobertura
6,35 cm (2-1/2 pulgadas)	3 x 3 x 3 mm (1/8 x 1/8 x 1/8 de pulgada), dentada en V 	De 25 a 28 m por L (310 a 340 pies lineales por galón de EE.UU.)
10 cm (4 pulgadas)		De 18 a 19 m por L (220 a 240 pies lineales por galón de EE.UU.)
15 cm (6 pulgadas)		De 13 a 15 m por L (165 a 180 pies lineales por galón de EE.UU.)
Zócalo (Aplicación con cartucho)		
Ancho de zócalo	Tamaño del cartucho	Cobertura
10 cm (4 pulgadas)	849 mL (28,7 onzas de EE.UU.)	15,2 m (50 pies lineales) por cartucho.
Panel FRP (Aplicación con llana)		
Llana típica		Cobertura
2,5 x 2,5 x 2,5 mm (3/32 x 3/32 x 3/32 de pulgada), dentada en V 		De 1,22 a 1,71 m <sup>2</sup> por L (50 a 70 pies <sup>2</sup> por galón de EE.UU.)

\* Las dimensiones de llana corresponden a profundidad/ancho/espacio. Los datos de cobertura sólo son con fines estimativos. La cobertura real en el sitio de trabajo puede variar según las condiciones del sustrato, el tipo de llana utilizada y las técnicas de instalación.



**North American**  
**ADHESIVES®**

# Cove Bond™



**North American**  
**ADHESIVES®**

MAPEI® Corporation  
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, FL 33442

**EE.UU. y Puerto Rico**

Servicio al cliente: 1-800-747-2722  
Servicio técnico: 1-800-637-7753

© 2022 MAPEI Corporation  
Derechos Reservados.  
Impreso en EE.UU.

Fecha de edición: 1 de agosto de 2022

**Canadá**

1-844-410-1212

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto. Para los datos y la información de la garantía más actuales del producto, visite [www.na-adhesives.com](http://www.na-adhesives.com).

Para información sobre la sostenibilidad y la transparencia, así como los programas de certificación de producto, contacte a los Servicios técnicos llamando al 1-800-637-7753.

MKT: 22-2055

## AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de NAA. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web [www.na-adhesives.com](http://www.na-adhesives.com). **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁ TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE NAA.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y este asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**